



Checkliste für Service UT



Damit Ihr Gerät über Jahre einwandfrei funktionieren kann, ist es zwingend notwendig die Wartung sauber und korrekt durchzuführen. Wir haben folgende Checkliste erstellt um Ihnen diesen Schritt zu erleichtern.

Seriennummer:

1.	Foto von der Anlage machen	
2.	Boden abdecken	
3.	Hände waschen	
4.	Latex Handschuhe anziehen	
5.	Funktionstest	
6.	Gerät auf Beschädigung überprüfen	
7.	Filter ausbauen (notieren welchen) _____	
8.	Adapter oder Spülfilter handfest reinschrauben	
9.	Natec-Dose einschrauben bis ein Zischen zu hören ist	
10.	Je ½ Liter Wasser zapfen auf jeder Stufe	
11.	10-15 Minuten einwirken lassen (Bei Grohe startet jetzt C-Programm)	
12.	Wasserzufuhr abbrechen	
13.	Wasserstop, nur bei mechanischem Kühler, prüfen und Sieb reinigen (Batterie immer ersetzen)	
14.	Dichtung von Wasserschlauch prüfen	
15.	Wasser-Zuleitung zum Gerät spülen + Foto vom Wassereingang	
16.	Gehäuse und Tropfschale (falls Ablaufschlauch vorhanden ebenfalls) reinigen	
17.	Kühler, Ventilator und Kühlergrill ausblasen & Kontrolle ob alle Stecker fest sind	
18.	DRV hochschrauben, ob es abbläst (Druck aufschreiben) + Rückflussverhinderer prüfen _____	
19.	O-Ring für DRV Ei auf EPDM gewechselt & beschriftet	
20.	Perlator entkalken	
21.	Pumpe mind. 2 Min im Trockenlauf laufen lassen (Bei Schaufelradpumpe nicht)	
22.	Bei Nasskühler Wassertank auffüllen und notieren _____	
23.	Wasserzufuhr einschalten	
24.	Je 1 Liter Wasser zapfen um die Leitungen zu spülen	

Checkliste für Service UT

25.	Neuen Filter einsetzen (notieren welchen) und Dichtung mit Silikon schmieren _____	
26.	Mindestens 3 Liter Still- und Sodawasser zapfen um den Geschmack von der Spülung zu entfernen	
27.	Kohlensäure Fliessgeschwindigkeit prüfen (Wasserfluss ohne Unterbruch)	
28.	Wasserzählerstand abschreiben	
29.	Überdruckventil gewechselt, Etiketle kleben	
30.	Bei UT4E mit nassem Lappen Pieps-Ton-Test durchführen	
31.	1 Glas Still- und Sodawasser für Kostprobe zapfen	
32.	Protokollieren/Hygienecheck + Zählerstand abschreiben	
33.	Bei Abo-Kunden einen neuen JUMBO austauschen / Fremdzylinder entfernen	
34.	Foto an Büro senden	
<u>HCS</u>		
35.	Sicherheitsgruppe-Behälter reinigen + Schwimmer kontrollieren (Mit Foto dokumentieren).	
36.	Sicherheitsgruppe Rückflussventil prüfen.	
37.	Wasserzählerstand abschreiben und dann reseten.	
38.	Verschnitt von Filter notieren _____	
39.	Bei Bedarf Filter ausbauen (notieren welchen)_____	
40.	Neuen Filter einsetzen (notieren welchen)_____	
41.		

SFSAG empfiehlt bei Anlagen, die im geschäftlichen Bereich genutzt werden, den Service 2x jährlich durchzuführen. Bei privater Nutzung reicht 1x pro Jahr.

Rating:	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
ankreuzen	Gut	Normal	Schlecht

Datum: _____

Unterschrift: _____